

Емаль АКВАХИМ 1К ПУ

Однокомпонентна поліуретанова емаль

Тип	Однокомпонентна поліуретанова емаль
Призначення	Зовнішні й внутрішні роботи по металу, дереву, цеглі, бетону; хімічно й атмосферостійке покриття.
Склад	Суспензія пігментів і наповнювачів у розчині співполімеру вінілхлориду та еластомерів поліуретану. Однокомпонентна.
Фасування	За запитом
Орієнтовна витрата	0,12–0,15 кг/м ²

Властивості

- Довговічність у складі комплексного трьохшарового покриття — 10–25 років (за даними виробника)
- Повна водонепроникність
- Стійкість до механічних, електричних і електростатичних навантажень та вібрації
- Для металу, дерева, цегли, бетону; зовнішні й внутрішні роботи
- Фасування: металеві відра 20 кг

Спосіб застосування

Поверхня має бути чистою й сухою. Наноситься пензлем, валиком, пневматичним або безповітряним розпиленням без нагріву при температурі від –30 до +35 °С. Перед застосуванням ретельно перемішати.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>