

Емаль АКВАХИМ 1К ПУ ГСМ

Емаль, стійка до нафтопродуктів

Тип	Емаль, стійка до нафтопродуктів
Призначення	Внутрішня поверхня металевих ємностей для бензину, дизпалива, толуолу.
Склад	Суспензія пігментів у розчині полівінілбутиральної та крезол-формальдегідної смол у суміші органічних розчинників.
Фасування	За запитом
Орієнтовна витрата	0,12–0,15 кг/м ²

Властивості

- Покриття внутрішньої поверхні металевих ємностей для бензину різних марок, дизпалива й толуолу при 18–23 °С
- Стійкий до хлористого етилену з домішкою етилового спирту й сірчаного ефіру при 10 °С, мінеральних олив, гарячої води 90–95 °С
- Відмінна хімічна стійкість до морської води, кислот, лугів, агресивних газів, нафти, бензину, гасу, дизпалива, олив та інших ПММ

Спосіб застосування

Наноситься на очищену від іржі та старої фарби знежирену поверхню валиком, пензлем, повітряним та безповітряним розпиленням. Для розведення до робочої в'язкості використовують розчинник.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>