

Емаль АКВАХИМ 2К ПУ

Двокомпонентна поліуретанова емаль

Тип	Двокомпонентна поліуретанова емаль
Призначення	Верхній шар комплексного покриття для захисту металу від корозії; хімічно стійке покриття проти кислот, лугів, солей, агресивних газів. Чорні метали, оцинковка, алюміній, дерево, бетон.
Склад	Суспензія пігментів і наповнювачів у розчині співполімерів вінілхлориду з поліуретановими композиціями. Двокомпонентна: емаль і відвердник.
Фасування	Металева тара за ГОСТ 9980-86
Орієнтовна витрата	≈0,150 кг/м ²

Властивості

- Довговічність у складі комплексного трьохшарового покриття — 10–25 років (за даними виробника)
- Повна водонепроникність
- Висока міцність, стійкість до механічних, електричних і електростатичних навантажень та вібрації
- Стійкість до кислот, лугів, агресивних газів, сольових розчинів
- Для чорних металів, оцинкованого заліза, алюмінію, дерева, бетону

Спосіб застосування

Перед нанесенням додають відвердник: на 1 кг суміші — 930 г емалі та 70 г відвердника. При змішуванні суміш безперервно й ретельно перемішують.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>