

АКВАХИМ АПК

Алюмінієво-поліуретанова композиція

Тип	Алюмінієво-поліуретанова композиція
Призначення	Захист від нагріву світлом і корозії вантажних танків та паливних цистерн в атмосфері, морській воді й нафтопродуктах.
Склад	Три компоненти: поліуретановий лак, алюмінієвий наповнювач і відвердник.
Фасування	Комплект 20,79 кг (3 компоненти)
Орієнтовна витрата	0,160–0,180 кг/м ² (сухий шар 25 мкм)

Властивості

- Захист від нагріву світлом і корозії вантажних танків та паливних цистерн
- Працює в атмосферних умовах, при дії морської води й нафтопродуктів
- Тривалий захисний ефект
- Комплект 20,79 кг

Спосіб застосування

Для отримання 1 кг компоненти змішують за 0,5–1 годину до застосування у співвідношенні: поліуретановий лак — 866 г, відвердник — 59 г, алюмінієвий наповнювач — 75 г.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>