

АКВАХИМ ЦЕПК

Цинкепоксидна композиція

Тип	Цинкепоксидна композиція
Призначення	Захист сталевих конструкцій в атмосфері та при підвищеній вологості, резервуарів для нафтопродуктів, трубопроводів, транспорту, обладнання в агресивних середовищах. Для багат шарових покриттів.
Склад	Суспензія цинкового порошку в розчині епоксидної та поліуретанової смоли з поліамідним відвердником. Вміст цинку — 95%.
Фасування	Комплект 46,8 кг (основа + відвердник + розріджувач)
Орієнтовна витрата	0,20–0,25 кг/м² на шар

Властивості

- Довговічність у складі комплексного трьохшарового покриття 10–25 років (за даними виробника)
- Повна водонепроникність
- Висока міцність, стійкість до механічних, електричних і електростатичних навантажень та вібрації
- Хімічна стійкість до морської води, кислот, лугів, агресивних газів
- Для сталевих конструкцій, резервуарів для нафтопродуктів, трубопроводів, транспорту

Спосіб застосування

Перед фарбуванням метал очищують від іржі й окалини до ступеня 2 за ГОСТ 9.402-80 піскоструменевою або дробоструменевою обробкою та знежирюють до ступеня 1.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>