

АКВАХИМ ЦПК

Цинкополіуретанова композиція (холодне цинкування)

Тип	Цинкополіуретанова композиція (холодне цинкування)
Призначення	Захист від корозії металевих, бетонних і залізобетонних конструкцій в атмосфері, морській та прісній воді, нафті й нафтопродуктах.
Склад	Антикорозійна композиція на основі високодисперсного нанопорошку цинку та поліуретанового лаку з відвердником. Утворює цинкополіуретанове покриття природного висихання.
Фасування	Лак 20 л (відра) + відвердник
Орієнтовна витрата	0,15–0,25 кг/м² на шар

Властивості

- Довговічність до 50 років за дотримання інструкції та відсутності механічних пошкоджень (за даними виробника)
- Повна водонепроникність
- Висока міцність, стійкість до механічних, електричних та електростатичних навантажень і вібрації
- Хімічна стійкість до морської води, кислот, лугів, агресивних газів, спирту, нафти, бензину, олив
- Для сталевих, бетонних і залізобетонних конструкцій

Спосіб застосування

Наноситься на заводі й у польових умовах при температурі від –5 до +40 °С та вологості 50–95%. Поверхню очищують від іржі, окалини й старого покриття, знежирюють розчинником.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>