АКВАХИМ

Ґрунт АКВАХИМ ЕП-199

Хімстійкий епоксидний ґрунт

Тип	Хімстійкий епоксидний ґрунт
Призначення	Ґрунтування прокорродованих чорних металів (шар продуктів корозії до 100 мкм) у комплексних системах хімстійких покриттів.
Склад	Суспензія пігментів і наповнювачів у розчині епоксидної смоли з пластифікатором та спеціальними компонентами. Двокомпонентна: основа й відвердник.
Колір	Червоно-коричневий (відтінок не нормується)
Фасування	За запитом
Орієнтовна витрата	Залежить від способу нанесення

Властивості

- Для ґрунтування кородованих чорних металів (шар продуктів корозії до 100 мкм)
- Хімічно стійке покриття проти розчинів солей, кислот, лугів
- Для комплексних систем хімстійких лакофарбових покриттів

Спосіб застосування

Відвердник вводять безпосередньо перед використанням у співвідношенні 44 г на 1 кг ґрунтовки, ретельно перемішують. Наноситься пензлем, валиком, пневматичним або безповітряним розпиленням; шар 30–60 мкм.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · https://akvahim.com.ua