

АКВАХИМ ЕПК ТІКС

Тиксотропна епоксидна шпаклівка

Тип	Тиксотропна епоксидна шпаклівка
Призначення	Вирівнювання ґрунтованих і неґрунтованих металевих та неметалевих поверхонь; ґрунтовка й шпаклівка.
Склад	Двокомпонентна: паста (суміш епоксидно-поліуретанової композиції з співполімером полівінілхлориду, пігментами й наповнювачами) та відвердник.
Фасування	За запитом
Орієнтовна витрата	1 кг/м² на 1 мм

Властивості

- Вирівнювання ґрунтованих і неґрунтованих металевих та неметалевих поверхонь; ґрунтовка й шпаклівка в комплексному покритті
- Висока адгезійна міцність, водостійкість
- Робочі температури від -30 до +60 °С, короткочасно до 140 °С (пропарювання гострою парою)
- Відверджений матеріал шліфується водостійкою шкуркою
- Фасування: металеве відро 26,125 кг

Спосіб застосування

Відвердник вводять у пасту перед застосуванням у кількості 4,5%. Наноситься шпателем або пневматичним розпиленням.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · <https://akvahim.com.ua>