

Ґрунт АКВАХИМ 1К ПУ

Однокомпонентний поліуретановий антикорозійний ґрунт

Тип	Однокомпонентний поліуретановий антикорозійний ґрунт
Призначення	Підготовка металевих (чорний метал) і бетонних поверхонь під фарбування матеріалами АКВАХИМ. Хімічно стійке покриття проти кислот, лугів і агресивних газів.
Склад	Розчин співполімеру вініліденхлориду з вінілхлоридом з епоксидними смолами та модифікованими поліуретанами в суміші органічних розчинників з пігментами, диспергаторами, інгібіторами корозії та пластифікатором.
Колір	Червоно-коричневий, сірий, зелений
Фасування	Металеві відра 20 кг
Орієнтовна витрата	0,100–0,120 кг/м² на шар

Властивості

- Довговічність у складі комплексного трьохшарового покриття — 15 років (за даними виробника)
- Повна водонепроникність
- Стійкість до кислот, лугів, агресивних газів (SO_2 , CO_2 , NO_2 , NH_3) і хімреагентів, короткочасно до 105 °C
- Для чорного металу та бетону

Спосіб застосування

Поверхня має бути чистою й сухою; перед застосуванням ретельно перемішати. Наноситься пензлем, валиком, пневматичним або безповітряним (рекомендовано) розпиленням при температурі від -10 до +30 °C.