

# АКВАХИМ ПУ-БР 2К Поліаспартат

Двокомпонентне поліаспартатне покриття

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Двокомпонентне поліаспартатне покриття                                                                           |
| Призначення        | Підлоги та стіни у виробничих приміщеннях, харчових підприємствах, торгівлі, готелях, паркінгах, складах.        |
| Склад              | Двокомпонентний склад на базі поліаспартатних полісечовинних еластомерів для високоміцних індустріальних підлог. |
| Фасування          | За запитом                                                                                                       |
| Орієнтовна витрата | 0,36 кг/м <sup>2</sup> при шарі 0,3 мм                                                                           |

## Властивості

- Довговічність до 50 років (за даними виробника, за дотримання інструкції)
- Повна водонепроникність
- Стійкість до механічних, електричних і електростатичних навантажень та вібрації
- Підлоги й стіни у виробничих приміщеннях, харчовій промисловості, торгівлі, готелях, паркінгах, складах

## Спосіб застосування

Сталь: знежирити до ступеня 1 за ГОСТ 9.402-2004, очистити від окалини, іржі й старої фарби до ступеня 2 (Sa 2,5 або Sa 2 за ISO 8501-1:2007).

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · [aquahim.sales@gmail.com](mailto:aquahim.sales@gmail.com) · <https://akvahim.com.ua>